



KLEENOIL ECO UTTO SB 10W-30

UTTO – gesättigte synthetische Ester, biologisch schnell abbaubar

- Vollsynthetisches und umweltschonendes Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
- Auf Basis gesättigter synthetischer Ester mit Longlife-Additiv-Technologie
- Biologisch schnell abbaubar
- Ausgezeichnete thermisch-oxidative Stabilität
- Verbessertes Alterungsverhalten und für den Langzeiteinsatz geschaffen (Life-Time-Fill) → CO₂-Reduktion
- Additivkombination zur Vermeidung von Stick-Slip und zur gezielten Unterdrückung von Rattern der Nassbremsen
- Verbesserte Leistungsreserven im Vergleich zu mineralischen UTTOs
- Sehr gutes Kältefließvermögen

Einsatz

- In stationären und mobilen Hydraulikaggregaten, Getrieben, Differentialen und Achsen mit Nassbremsen
- In hydraulischen Windenantrieben mit Lamellenbremsen
- In Forst- und Landmaschinen sowie Maschinen für Hoch-, Tief- und Gleisbau
- In ökologisch sensiblen Bereichen wie z.B. Wasserschutzgebieten, Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft

Umweltverträglichkeit

- Biologisch schnell abbaubar gemäß OECD 301B: >60%
- Wassergefährdungsklasse gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV: WGK 1

Spezifikation

- Case IH MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209
- CNH MAT 3525, 3526
- Fendt
- Ford M2C 134-D, 41-B, 48-C2, 53-A, 86-B, 86-C
- Gürdesan
- John Deere JDM J20 C
- Massey Ferguson M 1110, M 1127, M 1129A, M 1135, M 1141, M 1143, M 1145
- New Holland 410 B
- Same
- ZF TE-ML 03H, 06G, 07E



LANGZEIT ÖLE



ENERGIE EFFIZIENZ



CO₂ REDUKTION



BIOLOGISCH ABBAUBAR

Technische Daten

ECO UTTO SB 10W-30	Produkt Nr.	Dichte g/cm ³ bei 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt in °C (COC)	Pourpoint in °C	VI
	172068	0,921	61,0 10,3	225	-57	158

Hinweise

Bitte beachten Sie die Gebindeetiketten oder für detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt, dieses enthält detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt. Vor Umstellung auf Kleenol Schmierstoffe fragen Sie bitte nach entsprechenden Anweisungen. KLEENOIL AG behält sich vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich gern an uns.